

# Ceket Bandı Jacket Line



**New-tech**  
Sewing Systems

## 3800/8

**CEKET KOL ÖN BÜZGÜ VE  
KOL EVİ EKSTRAFOR DİKİM  
OTOMATI**

SEWING UNIT FOR PRE-  
GATHERING SLEEVES AND  
BRIDLE-TAPING ARMHOLES

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ  
ПРИСБАРИВАНИЯ ОКАТА РУКАВА  
И ЛИЗИРОВАНИЯ ПРОЙМЫ

### New-tech 3800/8

#### Ceket kol ön büzgü ve kol evi ekstrafor dikim otomati

Kapasite: 500 çift kapalı kol büzgüsü [Telalı] / 8 Saat  
550 çift ön kol büzgüsü [Telalı] / 8 Saat  
500 çift kolevi ekstrafor dikimi / 8 saat [ceket ön ve arka kısımları]

#### STANDART ÖZELLİKLER

- New-tech kafa tek iğne zincir dikiş
- LCD dokunmatik ekran PLC kontrol ünitesi
- Dikiş hızı: maks.: 3.200dev/dk.
- Dikiş boyu: maks. 2 mm
- Otomatik ayak kaldırma
- Step motor kontrollü alt üst transport molo sistemi
- Mesafeye göre otomatik mola sistemi
- Sağ ve sol kol otomatik çalışma sistemi
- Dikiş adım sayısına göre otomatik programlama
- Manuel ekstrafor verme ve kesme

### New-tech 3800/8

#### UNIDAD PARA EL PRE-FRUNCIDO DE MANGAS Y SISAS CON CINTA DE REFUERZO

Capacidad: pre-fruncido de mangas cerradas con cinta de 500 pares / 8 horas  
Pre-fruncido de mangas abiertas de 550 pares / 8 horas  
Encintar Sisas (Piezas delanteras y espalda de sacos)  
500 pares / 8 horas

#### STANDART ÖZELLİKLER

- Cabezal New-Tech con puntada tipo cadeneta de un hilo.
- LCD de pantalla táctil con la unidad de control PLC
- Velocidad de costura: 3.200 rpm / min
- Longitud de costura máximo: 2 mm
- Alzaprensatelas automático
- Diferencial inferior y superior controlado por motor paso a paso.  
Posibilidad de recuperar o programar la costura deseada a plenitud o de forma manual [por el interruptor de la rodilla] o en el panel de control
- El programa de costura se crea mediante el proceso "Teach-In", o mediante la entrada directa de datos en un tamaño estándar
- La clasificación por tamaños y espejo [izquierda / derecha] llevará a cabo de forma automática
- Alimentación manual y de corte de cinta.

### New-tech 3800/8

#### SEWING UNIT FOR PRE-GATHERING SLEEVES AND BRIDLE-TAPING ARMHOLES

Capacity: Pre-gathering closed sleeves with interface strip 500 pairs/8 hours. Pre-gathering flat sleeves [with interface strip] 550 pairs/8 hours  
Bridle taping armholes [jacket backs and front parts] 500 pairs / 8 hours

#### STANDARD FEATURES

- New-tech single need chainstitch head
- LCD touch screen display with PLC control unit
- Sewing speed: 3200 Rpm/Min
- Sewing Length: Max 2mm
- Automatic Presser Foot Lift
- Differential bottom and Top Feed by stepper motor.  
Possible to recall or program the desired fullness manually [by knee switch] or on the control panel
- The sewing program is created using the Teach-In process or via direct data input on a standard size.
- Size grading and mirroring [left/right] take place automatically
- Manual feeding and cutting bridle tape

### New-tech 3800/8

#### РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИСБАРИВАНИЯ ОКАТА РУКАВА И ЛИЗИРОВАНИЯ ПРОЙМЫ

Производительность: Присбаривание закрытого рукава 500 пар/8 часов Присбаривание открытого рукава 550 пар/8 часов Лизирование проймы: 500 пар / 8 часов

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Одноигльная головка New-tech цепного стежка
- Сенсорный ЖК дисплей с системой управления ПЛК
- Скорость: 3200 об/мин
- Длина стежка: 2 мм
- Автоматический подъем лапки
- Дифференциальный верхний и нижний транспорт при помощи шаговых двигателей.  
Возможность ручного задания посадки (ножным переключателем) или при помощи панели управления.
- The sewing program is created using the Teach-In process or via direct data input on a standard size.
- Автоматическое размножение по размерам и зеркальное отражение (левый/правый)
- Ручная подача и обрезка тесьмы

# Ceket Bandı Jacket Line

**New-tech**  
Sewing Systems

## 3800/8

**CEKET KOL ÖN BÜZGÜ VE  
KOL EVİ EKSTRAFOR DİKİM  
OTOMATI**

SEWING UNIT FOR PRE-  
GATHERING SLEEVES AND  
BRIDLE-TAPING ARMHOLES

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ  
ПРИСБАРИВАНИЯ ОКАТА РУКАВА  
И ЛИЗИРОВАНИЯ ПРОЙМЫ



I + III Bridle Taping / Ekstrafor  
II Pre-gathering of sleeves / Kol ön büzgüsü

- 0 Flat Sewing / Molasız Dikiş
- 1 Very Low Fullness / Çok Az Molalı Dikiş
- 2 Low Fullness / Az Molalı Dikiş
- 3 Stronger Fullness / Yüksek Molalı Dikiş

